

Jak nachystat data



Rozlišení: 120 dpi - 1 :1 měřítko



Soubor dat: PDF



Barvy: CMYK - Coated FOGRA39



Sloučený soubor (bez vrstev),
žádné tiskové značky,
žádné ořezové značky,
žádné spady,
žádné vodící čáry,
neměňte velikost šablony,
převést písma na křivky,
doporučené parametry černé barvy pro
podsvícení: C78 M85 Y90 K100



Před uložením souborů odstraňte červené a modré vodící čáry. Pokud necháte čáru aktivní, bude vytištěna spolu s grafikou! Pro správné zobrazení grafiky by měly být všechny důležité prvky (loga, texty) uvnitř ochranného prostoru označeného **červenou čarou**. Pozadí a grafika musí vyplnit celou tisknutelnou plochu označenou **modrou čarou**. Pokud mezi červenou a modrou čarou nebude grafická výplň, pak bude na tisku bílá plocha.



Stáhněte si a pracujte na šabloně grafického návrhu na další stránce tohoto PDF. Pokud je stran více, připravte projekty v samostatných souborech.



Legenda štítku s pokyny:

Oblast tisku

**Ochranná oblast (sem umístěte důležité prvky, jako jsou loga nebo text).
Nezapomeňte z projektu odstranit
všechny vodící čáry.**

1016 x 1015 [mm]